

# TRÄSKRUV XLNT

NYHET!

## 6 fräsribbor under huvudet

som försänker skruven och ger en slät yta utan sprickor/flisor



## TX bitsfäste

för optimalt grepp mellan skruv och bits

## Extra fräsgänga

på skruvstammen minimerar sprickbildning och ger ett lägre iskruvningsmoment

## C4 klassad

Ytbehandling MFT2000.

Typgodkänd hos RI.SE nr SC1277-17

## Assymetrisk gänga

ger ett lägre iskruvningsmoment och högre utdragningsmoment

## Fiberskär i spets

reducerar sprickbildning vid monteringen

CE godkänt  
enl EN 14592

Korrosivitets-  
klass C4

Typ-  
godkännande  
av RI.SE



Wood



Chipboard



MFT2000 ytbehandling är  
typgodkänd av RI.SE nr SC1277-17



### Användningsområde/egenskaper:

- Anpassad design för montage i träkonstruktioner där höga krav ställs, som t.ex. vid sammanskruvning av bärande konstruktioner av trä
- Ytbehandlingen MFT2000 gör att skruven kan monteras inom-/utomhus i C4 klassade miljöer
- Skruven har ett fiberskär i spets samt en extra fräsgänga på skruvstammen för att minimera sprickbildning och ge ett lågt iskruvningsmoment



HiKOKI Power Tools Sweden AB

Rotebergsv. 2B, 192 78 Sollentuna | www.hikoki-powertools.se  
Med reservation för feltryck och ändring av tekniska specifikationer.