

# KONSTRUKTIONSSKRUV XLNT

NYHET!

## Litet huvud

som gör det enkelt att montera skruven på önskat monteringsdjup



## TX bitsfäste

för optimalt grepp mellan skruv och bits

## Dubbel gänga

som är utformad för maximal kläm- och dragkraft

## C4-klassad

ytbehandling MFT2000, typgodkänd av RI.SE

## Vaxbehandlad

vilket reducerar iskruvningsmoment och gör det lättare att montera skruven på önskat monteringsdjup

## Fiberskär i spets

minimerar sprickbildning och reducerar iskruvningsmomentet vid montaget



Wood



MFT2000 ytbehandling är typgodkänd av RI.SE nr SCI277-17

CE-godkänd  
enl EN 14592

Korrosivitets-  
klass C4

Typgodkänd  
av RI.SE

### Användningsområde/egenskaper:



INDOOR



OUTDOOR

- Dubbel gänga som är utformad för maximal kläm- och dragkraft.
- Anpassad och utformad för montering i träkonstruktioner där höga krav ställs som t.ex. bärande konstruktion och limträ.
- Skruven har litet huvud och är vaxbehandlad vilket reducerar iskruvningsmoment och gör det lättare att montera skruven på önskat monteringsdjup.
- Ytbehandlingen MFT2000 gör att skruven kan monteras inomhus och utomhus i C4-klassade miljöer.
- Rekommenderat varvtal: 300-1000/minut.

# MFT

KVALITÉ SEDAN 1832

[www.hikoki-powertools.se](http://www.hikoki-powertools.se)

Art nr:	Benämning	Dim	Bitsfäste	Antal/förp
502800	Konstruktionsskruv XLNT	6,5 x 65	TX30	100
502802	Konstruktionsskruv XLNT	6,5 x 90	TX30	100
502804	Konstruktionsskruv XLNT	6,5 x 130	TX30	100
502806	Konstruktionsskruv XLNT	6,5 x 160	TX30	50
502808	Konstruktionsskruv XLNT	6,5 x 190	TX30	50
502810	Konstruktionsskruv XLNT	6,5 x 220	TX30	50
502812	Konstruktionsskruv XLNT	8,2 x 90	TX40	50
502814	Konstruktionsskruv XLNT	8,2 x 130	TX40	50
502816	Konstruktionsskruv XLNT	8,2 x 160	TX40	50
502818	Konstruktionsskruv XLNT	8,2 x 190	TX40	50
502820	Konstruktionsskruv XLNT	8,2 x 220	TX40	50
502821	Konstruktionsskruv XLNT	8,2 x 245	TX40	50
502823	Konstruktionsskruv XLNT	8,2 x 275	TX40	50
502825	Konstruktionsskruv XLNT	8,2 x 300	TX40	50
502827	Konstruktionsskruv XLNT	8,2 x 330	TX40	50

