

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

18V
Arbetslampor
UB18DB | UB18DC
UB18DD

NYHET

Ljusa lösningar för tuffa miljöer.

Upptäck våra nya
18V arbetslampor.

Dimbar hög Lumen

Lång brinntid

Vatten-, damm- och stöttåliga



Compatible with
NEV
MULTI VOLT

Flexibel lyser upp varje hörn.

Dimbar 2,000 Lumen

Upp till 51 timmar brinntid

IP54, stöttålig design



Flexibel justerbar vinkel 360°.



UB18DB

Arbetslampa 18V

Specifikationer

Volt	18V
Ljuskälla	LED
Ljusstyrka	Min. effekt 350 Lumen Max. effekt 2,000 Lumen
Färgtemperatur	5,000 K (dagsljus vit)
Färgåtergivningningsindex	> 80 (naturlig färg)
Driftstid med 5.0 Ah batteri ¹	Min. effekt 32 timmar Max. effekt 6.5 timmar
Driftstid med 8.0 Ah batteri ¹	Min. effekt 51 timmar Max. effekt 10 timmar
USB-utgång	-
Justerbar vinkel	360°
IP-klass	IP54
Gnistskyddad lins	-
Stöttålig	Ja (IK08)
Display för batterinivå	Ja
Dimension (L x H x B)	202 x 140 x 162 mm
Vikt utan batteri ²	1.4 kg

¹ 5.0 Ah batteri: BSL1850 or BSL36A18. 8.0 Ah batteri: BSL36B18.

² Vikt enligt EPTA-förfarande 01/2014

Art. nr. 68010414

Sprid ljus på jobbet.

Dimbar 4,000 Lumen

Upp till 34 timmar brinntid

IP65, stöttålig design och gnistskyddad lins



Flexibel justerbar vinkel 126°.



UB18DC

Arbetslampa 18V

Specifikationer

Volt	18V
Ljuskälla source	LED
Ljusstyrka	Min. effekt 700 Lumen Max. effekt 4,000 Lumen
Färgtemperatur	5,000 K (dagsljus vit)
Färgåtergivningningsindex	> 80 (naturlig färg)
Driftstid med 5.0 Ah batteri ¹	Min. effekt 21.5 timmar Max. effekt 3 timmar
Driftstid med 8.0 Ah batteri ¹	Min. effekt 34 timmar Max. effekt 5 timmar
USB-utgång	5V / 1.0 A
Justerbar vinkel	126°
IP-klass	IP65
Gnistskyddad lins	Ja
Stöttålig	Ja (IK08)
Display för batterinivå	Ja
Dimension (L x H x B)	270 x 155 x 186 mm
Vikt utan batteri ²	2.1 kg

¹ 5.0 Ah batteri: BSL1850 or BSL36A18. 8.0 Ah batteri: BSL36B18.

² Vikt enligt EPTA-förfarande 01/2014

Art. nr. 68010415

Ljust som dagen, både batteridrivet och nätdrivet.

Dimbar 10,000 Lumen

Batteri eller nätdrift

IP65, stöttålig design
och gnistskyddad lins



Flexibel justerbar
vinkel 144°.



UB18DD

Arbetslampe 18V

Specifications

Volt	18V
Ljuskälla	LED
Ljusstyrka	Min. effekt 1,000 Lumen Max. effekt 10,000 Lumen
Färgtemperatur	4,500 K (dagsljus vit)
Färgåtergivningindex	> 80 (naturlig färg)
Drifttid med 5.0 Ah batteri ¹	Min. effekt 10 timmar Max. effekt 1.5 timmar
Drifttid med 8.0 Ah batteri ¹	Min. effekt 16 timmar Max. effekt 2 timmar
USB-utgång	5V / 1.0 A
Justerbar vinkel	144°
IP-klass	IP65
Gnistskyddad lins	Ja
Stöttålig	Ja (IK08)
Display för batterinivå	Ja
Dimension (L x H x B)	323 x 314 x 150 mm
Vikt utan batteri ²	4.1 kg

¹ 5.0 Ah batteri: BSL1850 or BSL36A18. 8.0 Ah batteri: BSL36B18.

² Vikt enligt EPTA-förfarande 01/2014

Art. nr. 68010416




UB18DB

1. Utdragbar krok för upphängning av arbetslampe
2. Batteridisplay för visning av batterinivån
3. Gummerad fot gör det möjligt att hänga arbetslampan på en avsats



UB18DC

1. Fäste för enkel upphängning på skruv
2. Gummerad fot gör det möjligt att hänga arbetslampan på en avsats
3. USB-port för laddning av tex mobiltelefon



UB18DD

1. Nätadapter möjliggör nätdrift
2. USB-port för laddning av tex mobiltelefon
3. Inbyggd förvaring av nätkabel

HiKOKI Power Tools Sweden

Rotebergsvägen 2B
192 78 Sollentuna

Tel. 08-598 999 00

E-post info@hikoki-powertools.se

hikoki-powertools.se

Följ oss på sociala medier



HiKOKI Power Tools Sweden
[hikoki-powertools.se](https://www.hikoki-powertools.se)
HiKOKI Power Tools Sweden AB

Flera praktiska funktioner.



Dimbar ljusstyrka.



Lysdioder för exakt belysning.



Batterilock, som skyddar batteriet från vatten och damm.



Exakt vinkeljustering ger hög flexibilitet.



Display för batterinivå.



Monterbar på stativ med M16-gänga.