

MFT

FÖR ATT ALLT HÄNGER IHOP

Akustikpanelskruv



INDOOR

Liten försänkt skalle

gör att den smälter fint in i underlaget.

Kombi gänga

för montering mot trä-/stålregel
max. 1,2mm.

PH2 bitsfäste

Reverserande gänga

under huvudet ger optimal försänkning och
hög klämkraft av panelen mot underlaget.

Vass spets

hugger direkt vid montage mot
trä/stålregel max. 1,2mm.



Nyhet



14566

PH2



Trä

Spån

Stål

Andvändningsområde:

MFT Akustikpanelskruv är avsedd för inomhus montage av akustikpanel mot underlag av trä-/stålregel max. 1,2mm.

Egenskaper:

MFT Akustikpanelskruv är tillverkad av härdat kolstål med en svart fosfaterad ytbehandling. Liten försänkt huvud gör att den smälter in i akustikpanelens underlag. PH2 bitsfäste. Korrosivitetsklass C1.

Teknisk data:

Material: Härdat kolstål AISI-1022
Ytbehandling: Fosfaterad 96hr
Korrosivitetsklass: C1
Godknd/Std.: CE14566
Bitstyp: PH2
Rek. Rpm: 1100 - 2500/min.

Följ oss på sociala medier.



Hikoki Power Tools Sweden AB
Rotebergsvägen 2B, 192 78 Sollentuna
Tel. 08-598 999 10
E-post: info@hikoki-powertools.se
www.hikoki-powertools.se

Art. nr.	Produktnamn	Dimension	Bits	Antal/frp.
9147101	Akustikpanelskruv	3,9x32	PH2	100
9147102	Akustikpanelskruv	3,9x42	PH2	100